



لامپ های LED استوانه ای

A+



> 80



ناهماهنگ با دیمپر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



۲۳۰ ولت

تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (lm)	نوع سربیس	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	توان (W)	نوع لامپ
۱۲	۱۰۰	۱۷۶	۲۲۰	۲۷۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۳۰	استوانه ای ۳۰ وات
۱۲	۱۱۸	۱۹۴	۲۴۰	۳۲۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۴۰	استوانه ای ۴۰ وات
۸	۱۳۸	۲۳۱	۲۶۰	۴۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۵۰	استوانه ای ۵۰ وات
۶	۱۶۰	۲۷۶,۵	۲۵۰	۶۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۶۰	استوانه ای ۶۰ وات A
۶	۱۳۸	۲۴۱,۵	۲۵۰	۶۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۶۰	استوانه ای ۶۰ وات B
۶	۱۳۸	۲۵۰	۱۸۱	۶۵۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷۰	استوانه ای ۷۰ وات
۶	۱۳۹	۲۶۶	۱۸۱	۸۳۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۹۰	استوانه ای ۹۰ وات
۶	۱۴۹	۲۷۲	۲۰۲	۹۰۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۰۰	استوانه ای ۱۰۰ وات A
۶	۱۴۳,۵	۲۷۲	۲۰۲	۹۰۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۰۰	استوانه ای ۱۰۰ وات B
۶	۱۶۱	۱۹۹	۱۹۹	۱۱۲۵۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲۵	استوانه ای ۱۲۵ وات
۶	۱۶۱	$\frac{۲۹۱,۵}{۳۰\%}$	۲۱۶	۱۳۵۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۵۰	استوانه ای ۱۵۰ وات