



سری چراغ‌های LED

چراغ‌های LED سقفی روکار دایره ای (مدل یوکا)



A+



> 70



ناهماهنگ با دیمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



ولت ۲۳۰

تعداد در کازتن (عدد)	قطر داخلی (mm)	قطر خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۸۰	۱۱۲	۲۸	۱۱۰	> ۱۶۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	گرد روکار ۷ وات
۱۲	۱۲۶	۱۶۲	۲۸	۱۱۰	> ۳۰۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	گرد روکار ۱۲ وات
۸	۱۷۷	۲۱۲	۲۸	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	گرد روکار ۱۸ وات
۸	۲۵۱	۲۸۶	۲۸	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	گرد روکار ۲۴ وات



A+



> 70



ناهماهنگ با دیمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-20°C ~ +40°C



فرکانس ۵۰ هرتز



ولت ۲۳۰

چراغ‌های LED سقفی روکار مربع (مدل یوکا)

تعداد در کازتن (عدد)	طول داخلی (mm)	طول خارجی (mm)	ارتفاع (mm)	زاویه تابش (deg)	شدت نور (cd)	شار نوری (lm)	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	مصرف انرژی (Wh)	توان (W)	نوع چراغ
۱۲	۷۸	۱۱۰	۲۸	۱۱۰	> ۱۶۰	۴۶۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷	۷	مربع روکار ۷ وات
۱۲	۱۲۵	۱۶۰	۲۸	۱۱۰	> ۳۰۰	۹۱۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	۱۲	مربع روکار ۱۲ وات
۸	۱۷۵	۲۱۰	۲۸	۱۱۰	> ۵۰۰	۱۴۸۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۸	۱۸	مربع روکار ۱۸ وات
۸	۲۴۵	۲۸۳	۲۹	۱۱۰	> ۶۰۰	۱۹۷۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۴	۲۴	مربع روکار ۲۴ وات